

Плоскорез-глубококорытитель ПГ-5



Предназначен для основной обработки паров, осенней обработки почвы с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников в целях защиты почвы от ветровой эрозии.

Применяется в степных районах с недостаточным увлажнением и почвами, подверженным ветровой эрозии.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение
Способ агрегатирования	Навесной
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	до 5,3
Глубина обработки, см	15...30
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Количество рабочих органов, шт.	
- левых	3
- правых	2
Ширина захвата, м	5,3
Масса, кг	1673
Срок службы, лет	8

Плоскорез-глубококорытитель ПГ-5 полностью подрезает корни сорняков на глубину 15–30 см; оставшаяся на поверхности поля стерня задерживает снег, предохраняет почву от выдувания и смыва, способствует накоплению влаги.

Обработка почв производится на глубину от 15 см до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см² (0,09 МПа), твердостью до 30 кг/см² (3,0 МПа) и влажностью до 22%.

Агрегатируемость

ПГ-5



250–300 л.с.

 К-701,
 К-744 Р1,
 К-704 Р2