



АЛМАЗ **АНИТИМ**
Алтайский научно-исследовательский
институт технологии машиностроения



БДТ «ЗВЕЗДА»

Активно выравнивает поверхность, измельчает и перемешивает растительные остатки с почвой. Заделывает гранулированные удобрения. Подготавливает почву к посеву.

Борона дисковая тяжелая «ЗВЕЗДА» предназначена для:

- Разрыхления необработанных уплотнённых почв разного состава;
- Разделки пласта многолетних трав;
- Измельчения пожнивных остатков;
- Подрезания сорняков растительных остатков после уборки основных сельскохозяйственных культур;
- Выравнивания поверхности, измельчения и перемешивания растительных остатков с почвой;
- Подготовки почвы к посеву;
- Заделки удобрений.



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»,
656037, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru


Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8

almaztd.ru



Преимущества бороны «ЗВЕЗДА»



Давление на 1 диск 130/150 кг обеспечивает максимальное заглубление.



Тандемные колеса придают раме дополнительную устойчивость при пересеченной местности, обеспечивают плавное горизонтальное движение на неровных поверхностях без подпрыгивания колес на кочках.




Борона комплектуется гладкими и вырезными сферическими дисками толщиной 6 мм и диаметром 610 мм. Подобранные междисковые расстояния исключают образование гребней.




Износостойкие чистики против налипания почвы.



Усиленная рама из конструкции поперечных и продольных балок обеспечивает большую поперечную жесткость и надежность.




С-образная подвеска батареи дисков рессорного типа быстро реагирует на нагрузку, амортизирует толчки на неровных полях.



Борона может быть оснащена трёхрядовой зубовой бороной и катками. Пружинные зубья борон беспрепятственно распределяют остатки и качественно заделывают удобрения. Катки дополнительно крошат и выравнивают поверхность почвы, подготавливают ровное семенное ложе.



Быстрый перевод из транспортного состояния в рабочее за счет оригинальной конструкции. Операция может быть выполнена одним механизатором.



Регулировка глубины обработки обеспечивается перестановкой пальца в отверстиях сектора рамы.



Подшипники, расположенные на самоустанавливающихся цапфах, имеют систему смазки и тройную защиту от пыли и грязи.

Технические характеристики:

Наименование показателя	БДТ - 4	БДТ - 4,8	БДТ - 7,62	БДТ - 10,7
Масса бороны, кг	5070	5605	10250	13080
Размеры бороны в рабочем положении (Д×Ш×В), м	8,6×4,1×1,8	8,6×5×1,8	10,2×8,1×2	10,4×11,23×2
Рабочая скорость, км/ч	8 – 12	8 – 12	8 – 12	8 – 12
Производительность, га/ч	3,1 – 4,6	3,7 – 5,6	5,6 – 8,6	8,4 – 12,6
Число рабочих органов, шт.	34	42	68	96
Глубина обработки, см	до 15	до 15	до 15	до 15
Угол атаки, °	15, 17, 19			

Агрегатируемость:

БДТ-4	
180...220 л.с.	ХТЗ 17221, МТЗ-2022, Джон Дир 6930SE, Кейс 180
БДТ-4,8	
220...240 л.с.	Джон Дир 7830, Версатилл, Валтра «Т», и другие
БДТ-7,62	
300...350 л.с.	МТЗ 3022ДВ, К-701, К-700А, К-744Р, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4, МТЗ 3022, Джон Дир 8430
БДТ-10,7	
430...475 л.с.	К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4, К-9520, К-9450, Джон Дир 9430

Обращайтесь к официальному дилеру:

